



## **VERFAFBIJT ECO**

### **Beschrijving**

De Parel Verfafbijt Eco is een ultra krachtige afbijt voor verschillende verfsoorten. De afbijt is daarom minder milieubelastend dan conventionele afbijtmiddelen. Door zijn unieke gel-formule is de afbijt drupvrij en zeer goed toepasbaar op verticale oppervlakken.

### **Toepassing**

Verwijdert zowel oplosmiddelhoudende (alkyd) als watergedragen (acryl) lakken, latex, stucpleister, beitsen, vernis en diverse industriellakken.

### **Ondergrond:**

Toepasbaar op alle houtsoorten en metaal. Bij een kunststof ondergrond vooraf het oppervlak testen op een onopvallende plek.

### **Gebruiksaanwijzing:**

Breng de verfafbijt met een platte kwast in een volle laag op de te verwijderen verf aan, draag hierbij werkhandschoenen. Laat de afbijtgel +/- 30 minuten inwerken. Naargelang de laagdikte en ouderdom van de verflaag zal de inwerktijd verlengd en/of de behandeling herhaald moeten worden. Verwijder hierna de oude verflaag met een verfkraaber of plamuurmes. Bij moeilijke of bewerkte oppervlakken kan men staalwol gebruiken.

Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en goed laten drogen. Gereedschap reinigen met water en zeep.